



Guanti Carpenter Evo

Guanti di protezione touchscreen

Taglie:

9 10 11

I **guanti da lavoro Carpenter Evo** sono progettati per garantire protezione, precisione e comfort nelle attività quotidiane di lavoro. Il palmo in microfibra, **dotato di imbottitura ammortizzante**, offre un'eccellente **resistenza agli urti e all'abrasione**: assorbe gli impatti, riduce l'affaticamento della mano e protegge da lesioni da impatto, mantenendo al tempo stesso una notevole sensibilità tattile. La struttura del palmo dei guanti da lavoro assicura inoltre **elevata presa e destrezza**, rendendo i guanti ideali anche per lavori di precisione. La funzionalità **touchscreen sul dito indice** consente di utilizzare dispositivi elettronici senza rimuovere il guanto.

Il **dorso traspirante in microfibra** dei guanti di protezione favorisce la dispersione dell'umidità, mantenendo la mano asciutta e confortevole anche durante lunghe sessioni di lavoro. La chiusura con velcro garantisce una regolazione rapida e una vestibilità stabile.

Conformi alla norma EN 388:2016 + A1:2018, i guanti da lavoro Carpenter Evo offrono sicurezza certificata nelle principali sollecitazioni meccaniche.

Versatili e resistenti, i guanti di protezione sono perfetti per lavori di meccanica, costruzioni, magazzino e logistica, industria automobilistica e manutenzione generale, garantendo protezione e performance in ogni condizione operativa.

SPECIFICHE TECNICHE

- imbottitura ammortizzante che assorbe gli impatti
- microfibra resistente a strappi e abrasioni
- elevata sensibilità tattile
- touchscreen sul dito indice
- a norma EN 388:2016 + A1:2018

MATERIALI

- **Palmo:** microfibra e inserti in spugna
- **Dorso:** tessuto e microfibra

APPLICAZIONI

- Lavori di meccanica
- Costruzioni
- Magazzino e logistica
- Industria automobilistica
- Manutenzione generale

PROTEZIONE DA RISCHI MECCANICI - NORMA EN 388:2016 + A1:2018

Resistenza all'abrasione	2
Resistenza al taglio (Coup test)	1
Resistenza alla lacerazione	2
Resistenza alla perforazione	1
Resistenza al taglio TDM	X

Performance



Touchscreen

EN 388+A1



Protezione da rischi meccanici




Tabella varianti articolo

Art./Item	Taglia/Size
27750	9
27751	10
27752	11