

Ventosa Vacuum

Ventosa per piastrelle

La **ventosa Vacuum** per il sollevamento di piastrelle e materiali pesanti garantisce una **portata orizzontale fino a 120 kg**. Realizzata in resistente alluminio con rivestimento in gomma e impugnatura Progrip in plastica bicomponente antiscivolo, la ventosa per piastrelle Vacuum garantisce elevate performance, sicurezza e facilità d'uso. In caso di utilizzo su lastre di vetro, si raccomanda di impiegare la ventosa su spessori compresi tra 6 e 25 mm: con spessori inferiori a 6 mm aumenta il rischio di rottura del vetro.

La **pompa per vuoto manuale** della ventosa si attiva pressando. Sul pulsante l'indicatore di sicurezza scompare una volta che la ventosa raggiunge il vuoto ideale e la lancetta del quadrante si sposta sul verde. In caso di perdita di vuoto ricompare l'indicatore di sicurezza e la lancetta si sposta sul quadrante rosso; a questo punto è necessario pompare nuovamente per mantenere la carica di vuoto ideale nella ventosa.

La ventosa Vacuum è dotata di una **valvola di decompressione manuale** che consente di rimuovere facilmente la ventosa dalla superficie da movimentare. Il vacuometro consente inoltre di monitorare lo stato di presa della ventosa, indicando all'operatore quando è eventualmente necessario ripristinare il vuoto.

SPECIFICHE TECNICHE

- struttura in alluminio rivestito in gomma antiurto
- diametro 200mm
- portata orizzontale 120kg
- supporti impugnatura in ABS
- pad in gomma naturale ad elevato effetto adesivo
- impugnatura ergonomica Progrip Bi-component
- vacuometro per monitorare lo stato di presa
- cover protettiva per proteggere il pad
- completo di valigetta in plastica

Tabella varianti articolo

Art./Item	Pcs
25669	1