

A2P3 Filter für Twin Fly Maske

Filter für die Twin Fly Vollmaske

Der A2P3-Filter ist ein Kombinationsfilter mit **Bajonettanschluss**, der einen wirksamen Schutz **vor organischen Dämpfen, Staub, Rauch und Nebeln** bietet. Dank seiner fortschrittlichen Technologie deckt dieser Filter für die Gesichtsmaske verschiedene Sicherheitsanforderungen am Arbeitsplatz ab und ist **ideal für industrielle, chemische oder Lackierumgebungen.**

- **A2:** Schutz vor organischen Dämpfen mit Siedepunkt über 65 °C, wie Lösungsmittel, Farben und Benzin.
- **P3:** Schutz vor Staub, Rauch und feinen Nebeln, einschließlich Feinstaub, Schweißrauch und ölhaltigen Nebeln.

Dank des kompakten Designs und des Bajonettanschlusses lässt sich der A2P3-Filter einfach an der Schutzmaske Twin Fly (Art. 32576) montieren und gewährleistet sicheres Atmen, ohne den Tragekomfort zu beeinträchtigen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Kombinationsfilter
- Bajonettanschluss
- A2-Filter
- P3-Filter

WIE WÄHLT MAN DEN RICHTIGEN FILTER AUS

Die nachstehenden Tabellen zeigen beispielhaft die Leistungsgrenzen und Eigenschaften. Arbeitgeber und Anwender müssen sich vor jeder Benutzung von qualifiziertem Personal über die für den jeweiligen Einsatz geeigneten PSA beraten lassen. Die Gebrauchsanweisungen jedes Produkts befinden sich auf der Verpackung und in der Bedienungsanleitung, die jedem Atemschutzgerät beiliegt.

FILTER P2 Partikel – Grenzwert > 0,1 mg/m³	Geeignet für Arbeiten mit: Zement, Holz, Stahl, Farben, Fliesenstaub, Glasfaser, Pestiziden, Schimmel,	**FILTER B** Anorganische Gase und Dämpfe	Dämpfe: Chlor, Blausäure, Schwefelsäure.
FILTER P3 Staub und Partikel – Grenzwert < 0,1 mg/	Geeignet für Arbeiten mit: Stahl, Nickel, Blei, Asbest und Antifouling-Farben.	**FILTER E** Saure Gase	Dämpfe: Schwefeldioxid, Salzsäure.
FILTER A Organische Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C	Geeignet für Arbeiten mit: Teer, wasserbasierten Farben, lösungsmittelhaltigen Klebstoffen. Dämpfe: organische Ausdünstungen aus Abfällen.	**FILTER K** Ammoniak	Geeignet für Arbeiten mit: Organische Dämpfe und Gase aus Tierhaltung und Landwirtschaft, Ammoniak,

SCHUTZKLASSEN

Für jeden Typ von Gasfilter gibt es drei Schutzklassen, die sich durch ihre Kapazität unterscheiden.
Mit „Kapazität“ ist die Menge an Schadstoffen gemeint, die ein Filter aufnehmen kann.

KAPAZITÄT		MAXIMALE KONZENTRATION VON SCHADGASEN IN DER LUFT
NIEDRIG	(Klasse 1)	Grenzwert: 1.000 ppm – 0,1 Volumen-%
MITTEL	(Klasse 2)	Grenzwert: 5.000 ppm – 0,5 Volumen-%
HOCH	(Klasse 3)	Grenzwert: 10.000 ppm – 1 Volumen-%

Tabelle der Artikelvarianten

Art./Item	Pcs
32577	1