



## Kit de soplete profesional quemador

Soplete de gas

El kit con **soplete profesional de gas** específico para la aplicación de las membranas bituminosas está equipado con **palanca de apertura rápida** y **llave de paso de regulación del gas** que garantiza un excelente rendimiento.

El kit está equipado con **sistema de seguridad con válvula de bloqueo** de la salida del gas de la bombona en caso de explosión del tubo. El regulador de presión GPL del soplete quemador es **ajustable de 0 a 4 bar** con una capacidad de 12 kg/h.

**El kit profesional contiene:**

- Soplete con encendido piezoeléctrico
- Tubo de goma 8x15 mm - longitud 10 m
- Regulador de presión

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- palanca de apertura rápida y llave de paso piloto de regulación del gas
- bloqueo de la llave de paso de latón
- muelle salvatubo para evitar pliegues
- regulador GPL profesional de 0 a 4 bar y capacidad de 12 kg/h
- válvula de seguridad para el bloqueo de salidas de gas en caso de fallo



## Tabla de variantes de artículos

Art./Item	 Lungh.Cannello (Ø mm.)	 Lungh.Tubo Acciaio Cannello (mm.)	 Lungh.Tubo Gomma (m.)	Potenza calorica (Kcal/h)
32630	60	220	10	93000
32633	tubo di ricambio	-	10	-