

Flessometro Start

Metro a nastro con gancio

Metro a nastro professionale con struttura in ABS ricoperta in gomma antiscivolo per una presa comoda e salda. Il **nastro giallo in acciaio** del flessometro, con rivestimento in nylon, garantisce la massima stabilità durante l'estrazione del nastro. La robusta struttura del nastro permette l'estrazione di un lungo tratto rigido dal flessometro, che può essere riavvolto grazie all'**apposito pulsante di blocco e sblocco** in grado di ammortizzare lo stop finale.

Materials



ABS Gomma

SPECIFICHE TECNICHE

- struttura ricoperta in gomma antiscivolo
- nastro giallo rivestito in nylon
- pulsante di blocco-sblocco del nastro
- gancio posteriore per aggancio alla cintura

MATERIALI

- **Struttura**: ABS e gomma

AFFIDABILI E RESISTENTI PER MISURE PRECISE

Le rotelle metriche Kapriol sono dotate di nastri in acciaio o in fibra di vetro.
I nastri in acciaio sono soggetti a maggiori variazioni della lunghezza dovute alle oscillazioni termiche rispetto a quelli in fibra di vetro.
Gli elementi che determinano la qualità del nastro delle rotelle metriche sono la struttura ed il materiale che protegge il nastro dall'usura e dal rischio di rottura.



MARCATURA DEL NASTRO

A garanzia della qualità offerta del nastro di misurazione, all'inizio dello stesso devono comparire i seguenti dati: Lunghezza nominale - Certificato di omologazione CE - marcatura CE e metrologia - classe di precisione - marca del produttore. Questi gli elementi indispensabili per garantire un prodotto di qualità.



ROBUSTA CASSA

Le casse dei flessometri Kapriol sono costruite in robustissimo
ABS antiurto con rivestimento in TPR antiscivolo che le rende particolarmente maneggevoli. Le parti meccaniche che avolgono il nastro sono in acciaio, in alluminio o in resine sintetiche di alta qualità.
I flessometri Kapriol sono ideali per ogni tipo di professione perché resistono ai possibili danni causati da urti e cadute.



PULSANTE CON FUNZIONE DI BLOCCO

Il meccanismo di blocco automatico permette di bloccare o rallentare il nastro durante la fase riavvolgimento. Il meccanismo di rientro è ammortizzato per attutire lo stop del nastro.



CARATTERISTICHE DEL NASTRO

Una delle principali caratteristiche qualitative che contraddistinguono i flessometri è la stabilità dell'estrazione del nastro.
Per garantire prestazioni ottimali viene solitamente utilizzato nastro in acciaio con bombatura concava.
La robusta struttura permette l'estrazione di un lungo tratto di nastro mantenendolo rigido ed eretto.
Il rivestimento protettivo che ricopre i nastri dei flessometri Kapriol preserva dall'usura, dalle graffiature e dai depositi di sporco.
All'inizio del nastro, tutti i flessometri Kapriol, sono dotati di speciali ganci con la funzione di ancorarsi tenacemente alla superficie di misurazione; alcuni modelli dispongono inoltre di speciale calamita per aggrappare facilmente il nastro a superfici metalliche.








Tabella varianti articolo

Art./Item	Classe di precisione	Largh.Nastro Flessometro (mm.)	Lungh. Flessometro (m.)
24542	II	16	3
24543	II	19	5
24544	II	25	8