


Occhiali da lavoro Combi

Occhiali protettivi

Occhiali protettivi con lenti in policarbonato **resistenti agli impatti anche a temperature estreme**.
Le **astine laterali** di elevata dimensione garantiscono una protezione totale dagli agenti atmosferici, oltre ad essere dotate di fessure che **permettono la corretta ventilazione**.

Conformi alle **norme EN 166 - EN 170**, gli occhiali da lavoro Combi sono ideali per un uso sicuro e comodo anche sopra gli occhiali da vista.

Performance



Antigraffio - FT



Protezione UV

SPECIFICHE TECNICHE

- lenti neutre ad alta resistenza all'urto
- protezione raggi UV
- aste con fessure di ventilazione
- protezione totale dagli agenti atmosferici
- utilizzabili anche con occhiali da vista
- a norma EN 166 - EN 170

MATERIALI

- **Lenti**: policarbonato

Norma	EN 166 - EN 170
Tipo filtro	2C
Classe ottica	1
Resist. meccanica	FT
Requisiti supplementari	-

GUIDA ALLE MARCATURE

Tutti gli occhiali devono essere dotati di due differenti tipi di marcatura: una sulle lenti ed una sulla montatura. La normativa EN 170 certifica la conformità alla protezione degli occhiali dai raggi UV.

MARCATURA LENTI



TIPO DI FILTRO

Indica la tipologia di filtro che l'occhiale offre.
2 e 3: raggi UV - migliore riconoscimento colori
4: infrarossi
5/6: raggi solari

CLASSE OTTICA

Esprime il tipo di utilizzo.
1: uso continuativo
2: uso semi-continuativo
3: uso occasionale

RESISTENZA MECCANICA

S/F (T) / B (T) / A (T) Resistenza all'impatto
Con la lettera T è indicata la resistenza agli impatti a temperature estreme (-5° /+55°)

GRADO DI IMPATTO	VELOCITÀ DI IMPATTO	SIMBOLO
Impatto ad alta energia	190 m/s	A
Impatto a media energia	120 m/s	B
Impatto a bassa energia	45 m/s	F
Impatto ad alta energia	5,1 m/s	S

MARCATURA MONTATURA



NORMA EN 166

Nr. norma di riferimento

CAMPO/IMPIEGO

3: liquidi (gocce o spruzzi)
4: particelle grossolane (polveri con particelle di dimensioni < 5 micron
5: gas e polveri fini (gas, vapori, spruzzi, fumi, polveri con particelle di dimensioni > 5 micron)
8: arco elettrico da corto circuito
9: metalli fusi e solidi incandescenti (spruzzi di metalli fusi e penetrazione di solidi incandescenti)

REQUISITI AGGIUNTIVI

T	Resistenza agli impatti a temperature estreme (-5° /+55°)
K	Resistenza all'abrasione
N	Resistenza all'appannamento delle lenti
R	Riflettanza incrementata

Tabella varianti articolo

Art./Item	Pcs
28160	1