

Mascherina FFP3 con valvola

Mascherina di protezione

Mascherina FFP3 con valvola di aspirazione in grado di assicurare alta **protezione da particelle solide e liquide di alta tossicità** come amianto, acciaio legato, vernici antivegetative. Dotata di stringinaso regolabile, doppio sistema di regolazione degli elastici e guarnizione interna per una perfetta aderenza al viso.

La mascherina FFP3 è **certificata** secondo la **normativa EN 149**, con un livello massimo di **utilizzo fino a 30 volte il TLV**. Progettata per adattarsi a qualsiasi conformazione facciale, questa mascherina di protezione è particolarmente **indicata per lavori di smaltimento rifiuti**.

SPECIFICHE TECNICHE

- stringinaso regolabile
- doppio sistema di regolazione degli elastici
- valvola di aspirazione
- guarnizione interna per un'ottima aderenza
- grado di protezione P3
- livello massimo di utilizzo 150xTLV
- a norma EN 149

GUIDA ALLA SCELTA DELLA MASCHERINA

Le mascherine fanno riferimento alla **norma EN 149** e si classificano secondo l'effettivo grado di protezione agli agenti contaminanti in:

- PROTEZIONE BASSA P1/FFP1
- PROTEZIONE MEDIA P2/FFP2
- PROTEZIONE ALTA P3/FFP3

La scelta appropriata della mascherina dipende dalla specifica situazione e deve essere effettuata con la piena conoscenza delle condizioni del luogo di lavoro e dei limiti di protezione che il dispositivo garantisce alla tipologia dell'inquinante dell'aria.

MASCHERINE FFP3
Possono essere utilizzate in ambienti con elevate concentrazioni di polveri sottili e aerosol inerti che possono colpire le vie respiratorie. Valore limite: <0,1 mg/m3. Queste mascherine, se utilizzate e indossate correttamente, riducono l'esposizione alle particelle sospese di un fattore di 50 volte (50x TLV*).
Proteggono le vie respiratorie durante lavori di: taglio, perforazione acciaio, nichel, piombo, lavori con amianto, la- vori con vernici antivegetative. Efficaci per difendersi nel contatto con rifiuti da smaltire.

MASCHERINE FFP2
Possono essere utilizzate in ambienti con modeste concentrazioni di polveri sottili e aerosol inerti che possono colpire le vie respiratorie. Valore limite: tra 10mg/m3 e 0,1 mg/m3. Queste mascherine, se utilizzate e indossate correttamente, riducono l'esposizione alle particelle sospese di un fattore di 12 volte (12x TLV*).
Proteggono le vie respiratorie durante lavori di: levigatura, foratura, taglio di cemento, legno, acciaio, vernici, polveri di piastrelle fibra di vetro, gesso, colori dispersi di vernice, pesticidi. Efficaci per difendersi nel contatto con muffe, batteri e fuliggine.

MASCHERINE FFP1
Possono essere impiegate in ambienti con basse concentrazioni di polveri fini e aerosol inerti che non colpiscono le vie respiratorie. Valore limite: <10mg/ m3. Queste mascherine, se utilizzate e indossate correttamente, riducono l'esposizione alle particelle sospese di un fattore di 4 volte (4x TLV*).
Proteggono le vie respiratorie durante i lavori di carteggiatura, foratura ferro, posa stucco, calcestruzzo e pietra. Sono efficaci per difendere

dalle allergie a pollini.

***TLV** (valore limite di soglia) indica le concentrazioni ambientali delle sostanze chimiche autodisperse al di sotto delle quali si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente giorno dopo giorno, per una vita lavorativa, senza alcun effetto negativo per la salute. La scelta della mascherina dipende dai tempi di esposizione e dalla tipologia inquinante dell'aria.



Tabella varianti articolo

Art./Item	Descrizione
32582	Scatola da 5 pcs