



KDMM 1800

Carotatrice manuale a due velocità con aspirazione. Macchina dotata di partenza soft start, protezione termica e da sovraccarico che garantisce all'operatore la massima efficienza e sicurezza. La frizione meccanica protegge l'operatore da eventuali contraccolpi. La micro percussione, di cui la macchina è dotata, mantiene il foretto ravvivato e migliora l'efficienza di foratura.

Ideale per idraulici ed elettricisti, viene utilizzata per la realizzazione di prese d'aria per il gas (fori di aereazione), per il passaggio di tubi o di cavi elettrici e per fissaggi tecnici con uso di tasselli chimici.

DESCRIZIONE

- Blocco selettore velocità meccanica
- Selettore velocità meccanica
- Bolla livello
- Selettore on/off micro percussione
- Pulsante blocco velocità
- Interruttore regolazione velocità
- Impugnatura anti vibrazione con regolazione a 360°
- **Sistema integrato di aspirazione polvere**

DOTAZIONE

- Raccordo 1" ¼ F – M16M (art.56148)
- Chiave 41 mm (art. 56105)
- Chiave 32 mm (art. 56104)
- Valigetta in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza 1800 W

Voltaggio 220 V / 50 Hz

Nr. Giri a vuoto 1800 / 3600

Nr. Giri sottocarico 1080 / 2160

Frequenza percussione 29000 BPM / 56000 BPM

Attacco motore 1-1/4" UNC male, 1/2" BSP female

Soft start & protezione da sovraccarico SI

Frizione meccanica di sicurezza SI

Diam. Collare 60 mm

Dimensioni 505 X 105 X 210 mm

Peso 5,0 kg



Tabella varianti articolo

Art./Item
57041