



KDMM 2000

Carotatrice manuale a tre velocità, potente, versatile e maneggevole dotata di partenza soft start, protezione termica e da sovraccarico e frizione meccanica per garantire all'operatore la massima efficienza e proteggerlo da eventuali contraccolpi. Il sistema integrato di aspirazione permette forature senza polvere nell'ambiente.

Ideale per idraulici ed elettricisti, viene utilizzata per la realizzazione di fori di aereazione, per il passaggio di tubi o cavi elettrici e per fissaggi tecnici con uso di tasselli chimici.

DESCRIZIONE

- Impugnatura anti vibrazione con regolazione a 360°
- Robusto corpo in lega di magnesio
- Bolla livello
- Anello anti-bloccaggio, per rapida sostituzione del foretto
- Pulsante blocco velocità
- Interruttore regolazione velocità
- Selettore velocità meccanica
- **Sistema integrato di aspirazione polvere**

DOTAZIONE

- Kit tubo acqua con innesto rapido
- Raccordo per tubo di aspirazione
- Disgiuntore differenziale (PRCD)
- Raccordo 1" ¼ F – M16M (art.56148)
- Chiave 41 mm (art. 56105)
- Chiave 32 mm (art. 56104)
- Valigetta in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza 2000 W

Voltaggio 220 V / 50 Hz

Nr. Giri a vuoto 930/1520/4270

Nr. Giri sottocarico 560 / 910 / 2560

Frequenza percussione -

Attacco motore 1-1/4" UNC male, 1/2" BSP female

Soft start & protezione da sovraccarico SI

Frizione meccanica di sicurezza SI

Diam. Collare 60 mm

Dimensioni 437 x 115 x 289 mm

Peso 11,5 kg

Tabella varianti articolo

Art./Item

57042
