



Foretto diamantato Gres

Foretti per gres porcellanato

Foretti diamantati per gres porcellanato e ceramica sinterizzati sotto vuoto, specifici per lavori di foratura a secco.

I foretti Gres sono realizzati con l'**innovativa tecnologia di produzione Vacuum** che riduce il rischio della dispersione dei grani per garantire la massima precisione di foratura. Questi foretti diamantati garantiscono inoltre una partenza rapida ed elevata velocità di perforazione, allungando allo stesso tempo la vita dell'utensile.

I foretti diamantati Gres sono disponibili sia singolarmente che nel pratico kit con valigetta:

- Kit con foretti di **attacco esagonale** 6-8-10-12 mm (Art. 56748)
- Kit con foretti di **attacco M14** Ø 20-27-30-35-50 mm (Art. 56749)

Velocità di foratura raccomandata:

- 6800 rpm con diametri da 20 a 120 mm - attacco M14
- 10000 rpm con diametri da 6 a 14 mm - attacco M14
- 1000/3000 rpm con diametri da 6 a 14 mm - attacco esagonale

TIPOLOGIA DI MATERIALE

- Gres porcellanato
- Ceramica/Klinkler

STANDARD QUALITATIVI

- Qualità Premium

INDICAZIONI DI TAGLIO


- Taglio a secco

Technology




Vacuum
Technology

Performance



Alta velocità



Lunga durata



Taglio pulito



Premium



Taglio a umido e
a secco



Tabella varianti articolo

| Art./Item | Ø (mm.) | Attacco |
|-----------|---------------------|---------|
| 56752 | 6 | |
| 56753 | 8 | |
| 56754 | 10 | |
| 56755 | 12 | |
| 56756 | 14 | |
| 56759 | 14 | |
| 56760 | 6 | |
| 56761 | 8 | |
| 56762 | 10 | |
| 56763 | 12 | |
| 56764 | 20 | |
| 56765 | 27 | |
| 56766 | 30 | |
| 56767 | 35 | |
| 56768 | 40 | |
| 56769 | 50 | |
| 56770 | 60 | |
| 56771 | 65 | |
| 56772 | 80 | |
| 56773 | 100 | |
| 56774 | 120 | |
| 56748 | Kit: 6/8/10/12 | |
| 56749 | Kit: 20/27/30/35/50 | |